


Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	L cm	Z cm
52484	12 / 15	15	1/2	3.8	0.5
52486	15	18	1/2	3.7	0.4
52488	20 / 15	22	1/2	3.6	0.2
52489	20	22	3/4	3.9	0.3
52493	25	28	1	4.5	0.5

Nr art.	DN	d _ø mm	R _p "	L cm	z cm
52495	32	35	1 1/4	5	0.5
52498	40	42	1 1/2	5.4	0.5
52500	50	54	2	6.3	0.5