


Rura ML Geberit Mepla, MeplaTherm, w rurce osłonowej, w zwojach



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium biała na zewnątrz
- Rurka osłonowa jasnoniebieska
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D cm	s mm	L m
601.231.00.2	12	16	11.5	2.7	2.25	50