


Zawór odcinający skośny Geberit Mepla



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do sprężonego powietrza o ciśnieniu roboczym do 6 bar / 600 kPa

CHARAKTERYSTYKA

- Górna część całkowicie przepływowa
- Korpus zaworu z brązu
- Górna część z bezołowiowego brązu
- Bezobslugowe uszczelnienie wrzeciona z samosmarującą uszczelką wargową z EPDM
- Uszczelki zaworu i górnej części z EPDM
- Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej
- Przyłącze zaworu spustowego 1/4", zamknięte

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)
----------	----------------------

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>DNV</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>L2</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>	<i>z1</i> <i>cm</i>	<i>PN</i> <i>bar</i>
602.032.00.1	15	15	20	6	12.7	3.3	9.5	2.1	4.9	10
603.032.00.1	20	20	26	6	14.7	2.6	10.2	2.2	5.9	10
604.032.00.1	25	25	32	7	15.4	5.6	13.2	2.6	6.9	10
605.032.00.1	32	32	40	7	18.6	6.8	15	3.2	8.4	10

Nr art.	DN	DNV	d, ø mm	D cm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	PN bar
606.032.00.1	40	40	50	7	19.6	6.2	16	2.3	9.3	10