


Zaślepka Geberit Mapress Kupfer



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$

- Uszczelka z CIIR czarna, do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z EPDM czarna, od $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	L cm	Z cm
60231	10	12	2	0.3
60232	12	15	2.3	0.3
60233	15	18	2.3	0.3
60234	20	22	2.5	0.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
60235	25	28	2.7	0.4
60236	32	35	3	0.4
60237	40	42	3.4	0.4
60238	50	54	3.9	0.4