



Rura ML Geberit Mepla, MeplaTherm, okrągła izolowana, czerwona, w zwojach



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Rura przewodząca medium biała na zewnątrz
- Izolacja o zamkniętych porach, czerwona folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 μm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)

Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 μ

AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Obcinak do rur Geberit ML
- Gradownik/kalibrator Geberit Mepla

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	Izolacja mm	di, $\varnothing$ mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.232.00.1	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
601.232.00.2 Nowy	12	16	6	11.5	2.8	6	2.25	50
602.232.00.1	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
602.232.00.2 Nowy	15	20	6	15	3.2	6	2.5	50
603.232.00.1	20	26	6	20	3.8	6	3	25
603.232.00.2 Nowy	20	26	6	20	3.8	6	3	25
601.235.00.1	12	16	10	11.5	3.6	10	2.25	50
601.235.00.2 Nowy	12	16	10	11.5	3.6	10	2.25	50
602.235.00.1	15	20	10	15	4	10	2.5	50
602.235.00.2 Nowy	15	20	10	15	4	10	2.5	50
603.235.00.1	20	26	10	20	4.6	10	3	25

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> mm	<i>Izolacja</i> mm	<i>di, ø</i> mm	<i>D</i> cm	<i>s1</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> m
603.235.00.2 Nowy	20	26	10	20	4.6	10	3	25

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025