



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do wykonania dodatkowych przyłączy w istniejących rurociągach
- Do łączenia prefabrykowanych części rurociągu w celu wyrównania długości
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Do naprawy uszkodzonych rur ML Geberit Mepla

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
601.575.00.5	12	16	12.3	6.6
602.575.00.5	15	20	13.4	7.3
603.575.00.5	20	26	15.3	8.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
604.575.00.5	25	32	14.2	7.5
605.575.00.5	32	40	16.8	8.7
606.575.00.5	40	50	18.8	9.3