



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody morskiej
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do nypła zaprasowywanego Geberit Mepla

CHARAKTERYSTYKA

- Uszczelka z EPDM

- Podkładka z PE-LD

DANE TECHNICZNE

Materiał EPDM / PE-LD

ZAKRES DOSTAWY

- 2 szt. w zestawie

Nr art.	DN	d, ø mm
601.910.00.5	12	16
602.910.00.5	15	20
603.910.00.5	20	26

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>
604.910.00.5	25	32
605.910.00.5	32	40
606.910.00.5	40	50
607.910.00.5	50	63
608.910.00.5	65	75