


Trójnik Geberit Mapress Kupfer



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do wody produkcyjnej i procesowej

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z CIIR czarna, do $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Uszczelka z EPDM czarna, od $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	arc $^{\circ}$	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
61000	10	12	90	6.2	3.1	3.1	1.4	1.4
61002	12	15	90	6.4	3.1	3.2	1.2	1.2
61003	15	18	90	6.8	3.4	3.4	1.4	1.4
61004	20	22	90	7.4	3.7	3.7	1.6	1.6

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>I cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>Z1 cm</i>
61005	25	28	90	8.4	4.2	4.2	1.9	1.9
61006	32	35	90	10	5.9	5	2.4	3.3
61007	40	42	90	11.4	6.6	5.7	2.7	3.6
61008	50	54	90	13.8	7.8	6.9	3.4	4.3