


Kolano przejściowe Geberit Mepla 90° z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał: Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d _a mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
611.256.00.5	12 / 15	16	1/2	90	2.2	5	0.9	2.4
612.256.00.5	15	20	1/2	90	2.5	5.3	1.2	2.5
612.257.00.5	15 / 20	20	3/4	90	3.5	5.3	2	2.5
613.257.00.5	20	26	3/4	90	3	6.1	1.5	2.9

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>Rp</i> "	<i>arc</i> °	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>L1</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>Z1</i> <i>cm</i>
614.258.00.5	25	32	1	90	3.6	6.2	1.9	3.4