



Zestaw końcówek przyłączeniowych Geberit Mepla do zasilania i powrotu, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Zasilanie i powrót wymienne
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Montaż całkowicie przed ścianą

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz CW617N

ZAKRES DOSTAWY

- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- 2 śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"

INFO

- Dokręcić śrubunek do oporu

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	AD cm	L cm	I cm	I1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Z1 cm	Przyłącze
611.363.22.7	12	16	15	90	5	8.9	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5	Lewa strona
611.364.22.7	12	16	15	90	5	8.9	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5	Prawa strona