


Trójnik Geberit Mepla z gwintem wewnętrznym



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał

Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
611.362.00.5	12 / 15	16	1/2	16	90	9.8	2.4	2.4	0.9
612.360.00.5	15	20	1/2	20	90	10.3	2.4	2.4	1.1
613.360.00.5	20 / 15	26	1/2	26	90	11.2	2.6	2.4	1.3
613.361.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	10.8	2.6	2.4	1.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>Rp</i> "	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>Z1</i> cm
613.362.00.5	20	26	3/4	26	90	11.8	2.8	2.7	1.4
614.360.00.5	25 / 15	32	1/2	32	90	10.6	3	2.5	1.7
614.362.00.5	25 / 20	32	3/4	32	90	11.2	3.1	2.8	1.7
614.363.00.5	25	32	1	32	90	12	3.5	3.2	1.8