


Rozdzielacz Geberit z przyłączem gwintowanym i przyłączem do złączki eurokonus



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Złączka przejściowa z Eurokonus G 3/4"

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz CW617N

INFO

- Mocowanie za pomocą izolowanej obejmy rurowej Geberit (nr art. 601.853.26.1)

Nr art.	DN	R "	G "	Rp1 "	a cm	L cm	I cm	I1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Liczba odpływów
612.422.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3/4	5	10.9	1.4	1.4	3.2	2.8	1.4	2
612.423.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3/4	5	16	1.4	1.4	3.2	2.8	1.4	3
613.422.00.1	25 / 15	1	3/4	1	5	11	1.7	1.7	3.2	3.1	1.1	2
613.423.00.1	25 / 15	1	3/4	1	5	16	1.7	1.7	3.2	3.1	1.1	3