




Rura ML Geberit, w sztangach



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Na zewnątrz srebrnoszary
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.41 W/(m·K)

AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Kalibrator Geberit FlowFit
- Obcinak do rur Geberit ML

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit					
619.010.00.1	12	16	12	2	3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_o</i> <i>mm</i>	<i>d_i</i> <i>mm</i>	<i>s</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>m</i>
619.011.00.1	15	20	16	2	3
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3
619.013.00.1	25	32	26.4	2.8	3
619.014.00.1	32	40	34	3	3
619.015.00.1	40	50	42.4	3.8	3
619.016.00.1	50	63	55	4	3
619.020.00.1	12	16	12	2	5
619.021.00.1	15	20	16	2	5
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5
619.023.00.1	25	32	26.4	2.8	5
619.024.00.1	32	40	34	3	5
619.025.00.1	40	50	42.4	3.8	5
619.026.00.1	50	63	55	4	5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_o</i> <i>mm</i>	<i>d_i</i> <i>mm</i>	<i>s</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>m</i>
619.027.00.1	65	75	65.8	4.6	5
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PushFit					
619.010.00.1	12	16	12	2	3
619.011.00.1	15	20	16	2	3
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3
619.020.00.1	12	16	12	2	5
619.021.00.1	15	20	16	2	5
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5