


Rura ML Geberit, w zwojach



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Bezdyfuzyjny
- Na zewnątrz srebrnoszary
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.41 W/(m·K)

AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Kalibrator Geberit FlowFit
- Obcinak do rur Geberit ML

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit					
619.050.00.1	12	16	12	2	50

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_z ø mm</i>	<i>d_i ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2.5	50
619.054.00.1	25	32	26.4	2.8	25
619.060.00.1	12	16	12	2	120
619.061.00.1	15	20	16	2	100
619.070.00.1	12	16	12	2	250

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit PushFit**

619.050.00.1	12	16	12	2	50
619.051.00.1	15	20	16	2	50
619.052.00.1	20	25	20	2.5	50
619.060.00.1	12	16	12	2	120
619.061.00.1	15	20	16	2	100
619.070.00.1	12	16	12	2	250