



Rura ML Geberit, okrągła izolowana, czerwona, w zwojach



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Zewnętrzna rura przewodząca medium, srebrna
- Izolacja o zamkniętych porach, czerwona folia ochronna
- Izolacja bez HCFC i HFC
- Charakterystyka pożarowa: klasa E zgodnie z EN 13501-1
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Chropowatość powierzchni	7 µm
Rozszerzalność cieplna	0.026 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.41 W/(m·K)
Izolacja materiału	Miękka pianka PE
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.04 W/(m·K)
Opór dyfuzji pary wodnej w zewnętrznej warstwie izolacji	7000 µ

AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Kalibrator Geberit FlowFit

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.110.00.1	12	16	6	12	2.8	6	2	50
Koniec serii								

Nr art.	DN	d, ø mm	Izolacja mm	di, ø mm	D cm	s1 mm	s mm	L m
619.110.00.2 Nowy	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.111.00.2 Nowy	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.112.00.1	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.112.00.2 Nowy	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25

Nowy artykuł dostępny od 01.04.2025