



Rura ML Geberit, w rurze osłonowej, w zwojach



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do Geberit FlowFit
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Zachowujący kształt
- Możliwość gięcia ręcznego
- Rura przewodząca medium bezdyfuzyjna
- Zewnętrzna rura przewodząca medium, srebrna
- Rurka osłonowa jasnoniebieska
- Końcówka rury z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał

PE-RT II / Al / PE-RT II

Chropowatość powierzchni

7 μm

Rozszerzalność cieplna

0.026 mm/(m·K)

Przewodnictwo cieplne

0.41 W/(m·K)

rurociągu

ZAKRES DOSTAWY

- 7 zaślepek ochronnych niebieskich
- 7 zaślepek ochronnych czerwonych

AKCESORIA

- Nożyce Geberit
- Kalibrator Geberit FlowFit

Nr art.	DN	d _o mm	d _i mm	D cm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit PushFit						
619.220.00.1	12	16	12	2.7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3.1	2	50
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit						
619.220.00.1	12	16	12	2.7	2	50
619.221.00.1	15	20	16	3.1	2	50