



Zestaw końcówek przyłączeniowych Geberit FlowFit do zasilania i powrotu, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zasilanie i powrót wymienne
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Montaż całkowicie przed ścianą

DANE TECHNICZNE

Materiał

Brąz krzemowy bezołowiowy
(CuZn21Si3P)

ZAKRES DOSTAWY

- 2 śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem

INFO

- Dokręcić śrubunek do oporu

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	AD cm	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Przyłącze
619.450.22.1	12	16	15	90	5	9.3	13.5	1.1	2.4	10	6.5	3.1	7.3	1.3	Lewa strona
619.460.22.1	12	16	15	90	5	9.3	13.5	1.1	2.4	10	6.5	3.1	7.3	1.3	Prawa strona