



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PPSU

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
620.010.00.1	12	16	7.7	1.2
620.011.00.1	15	20	7.7	1.2
620.012.00.1	20	25	7.7	1.2
620.013.00.1	25	32	8.7	1.5

Nr art.	DN	d _ø mm	L cm	Z cm
620.014.00.1	32	40	8.7	1.5
620.015.00.1	40	50	14.1	2.2
620.016.00.1	50	63	15.1	2.4
620.017.00.1	65	75	15.1	2.4