


Złączka podłużna Geberit FlowFit



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do wykonania dodatkowych przyłączy w istniejących rurociągach
- Do łączenia prefabrykowanych części rurociągu w celu wyrównania długości
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do naprawy uszkodzonych rur systemowych Geberit ML

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
620.020.00.1	12	16	20	13.5
620.021.00.1	15	20	20	13.5
620.022.00.1	20	25	20	13.5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>z</i> <i>cm</i>
620.023.00.1	25	32	22.2	15
620.024.00.1	32	40	23.5	16.3
620.025.00.1	40	50	34	22