



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0

- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Symetryczny
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PPSU

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	Z cm
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8.9	2
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8.4	1.9
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8.4	1.9

Nr art.	DN	d ₁ ø mm	d ₁ ø mm	L cm	Z cm
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8.9	2
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9.2	2.3
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12.2	2.7
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12.9	3
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13.6	3.7
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8.4	1.9
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8.9	2
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8.9	2
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12.2	2.7
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15.7	3.4
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15.7	3.4
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9.4	2.1
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16.2	3.5