


Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° z adapterem MasterFix



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
 - Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
 - Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
 - Do wody produkcyjnej i procesowej
 - Do uzdatnionej wody
 - Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
 - Do chemikaliów i płynów technicznych
 - Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
 - Do podciśnienia
 - Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
 - Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	PPSU
----------	------

Nr art.	DN	d, ø mm	RpMF "	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm
620.490.00.1	12 / 15	16	1/2	90	4.3	5.8	2.7	2.5
620.491.00.1	15	20	1/2	90	4.3	5.8	2.8	2.5