


# Złączka przejściowa Geberit FlowFit do Compact



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0-3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Rozkręcany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

## DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz krzemowy bezołowiowy  
(CuZn21Si3P)

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	L cm	Z cm
620.560.00.1	12	16	21	5.4	2.4
620.561.00.1	15	20	21	5.4	2.4
620.562.00.1	20	25	21	5.5	2.4