



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	G	L cm	Z cm	SW mm
620.570.00.1	12	16	1/2	11.5	5	24
620.571.00.1	15	20	1/2	11.7	5.2	24
620.572.00.1	20	25	3/4	12.1	5.6	30
620.573.00.1	25	32	1	13.9	6.7	38

Nr art.	DN	d _ø mm	G _{1/2}	L cm	z cm	SW mm
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13.9	6.7	46
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19.1	7.2	55
620.576.00.1	50	63	2	20.5	7.8	67