


Trójnik przejściowy Geberit FlowFit z MasterFix, odejście



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0

- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do podłączania do stelaży podtynkowych, płytek montażowych i przyłączy z gwintem zewnętrznym MF 1/2" bez użycia narzędzi
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Wskaźnik zaciśnięcia
- MasterFix z niebieską zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał PPSU

Nr art.	DN	d, ø mm	RpMF1 "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
620.780.00.1	12 / 15	16	1/2	16	90	10.4	5.8	2.5	2.5	3.1
620.781.00.1	15	20	1/2	20	90	10.8	6	2.7	2.7	3.3