




Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

## CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

Materiał PVDF

| Nr art.      | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|----|------------|----------|---------|---------|
| 623.245.00.5 | 20 | 26         | 45       | 4.8     | 1.5     |
| 624.245.00.5 | 25 | 32         | 45       | 5.5     | 1.8     |
| 625.245.00.5 | 32 | 40         | 45       | 6.5     | 2.2     |
| 626.245.00.5 | 40 | 50         | 45       | 7.4     | 2.5     |

| <i>Nr art.</i>      | <i>DN</i> | <i>d, ø<br/>mm</i> | <i>arc<br/>°</i> | <i>L<br/>cm</i> | <i>z<br/>cm</i> |
|---------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>627.245.00.5</b> | 50        | 63                 | 45               | 9.5             | 2.8             |
| <b>628.245.00.5</b> | 65        | 75                 | 45               | 11.6            | 2.9             |
| <b>621.271.00.5</b> | 12        | 16                 | 90               | 4.4             | 1.8             |
| <b>622.271.00.5</b> | 15        | 20                 | 90               | 5.1             | 2.2             |
| <b>623.271.00.5</b> | 20        | 26                 | 90               | 5.5             | 2.2             |
| <b>624.271.00.5</b> | 25        | 32                 | 90               | 6.4             | 2.6             |
| <b>625.271.00.5</b> | 32        | 40                 | 90               | 7.6             | 3.2             |
| <b>626.271.00.5</b> | 40        | 50                 | 90               | 8.8             | 3.8             |
| <b>627.271.00.5</b> | 50        | 63                 | 90               | 12              | 4.8             |
| <b>628.271.00.5</b> | 65        | 75                 | 90               | 14.6            | 5.9             |