



# Podświetlane lustro Geberit Option Square, oświetlenie u góry



Ilustracja przykładowa



## CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Przełącznik mechaniczny

## DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony

IP44

Napięcie znamionowe  
Napięcie robocze  
Częstotliwość sieciowa  
Materiał  
Klasa efektywności energetycznej źródła światła  
Kolor podświetlenia  
Okres użytkowania oświetlenia LED

100–230 V AC  
12 V DC  
50 / 60 Hz  
Szkło  
F  
4200 K  
60000 h

Metoda pomiaru  
Min. indeks odwzorowania kolorów

LM-80  
80

## ZAKRES DOSTAWY

- Lustro
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
819200000	Aluminium szczotkowane	90	44	65	3.2	I	15.8	1980
819240000	Aluminium szczotkowane	40	21	80	3.2	I	7	880
819260000	Aluminium szczotkowane	60	41	65	3.2	I	10.5	1320
819270000	Aluminium szczotkowane	70	26	65	3.2	I	12.3	1540