



Podświetlane lustro Geberit Option Square, oświetlenie u góry



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Przełącznik mechaniczny

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony IP44

Napięcie znamionowe
Napięcie robocze
Częstotliwość sieciowa
Materiał
Klasa efektywności energetycznej źródła światła
Kolor podświetlenia
Okres użytkowania oświetlenia LED

100–230 V AC
12 V DC
50 / 60 Hz
Szkło
F
4200 K
60000 h

Metoda pomiaru
Min. indeks odwzorowania kolorów

LM-80
80

ZAKRES DOSTAWY

- Lustro
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
819200000	Aluminium szczotkowane	90	44	65	3.2	I	15.8	1980
819240000	Aluminium szczotkowane	40	21	80	3.2	I	7	880
819260000	Aluminium szczotkowane	60	41	65	3.2	I	10.5	1320
819270000	Aluminium szczotkowane	70	26	65	3.2	I	12.3	1540