



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)
- Do tryskacza (mokro/sucho, mokro)

CHARAKTERYSTYKA

- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy -25 – +140 °C

Materiał

FKM

INFO

- Bei Verwendung in Wärmeträgern (Solar): Lebensdauer mit Kollektorstillstand: 200 h/a bei 180 °C, 60 h/a bei 200 °C, Gesamtlebensdauer: 500 h bei 220 °C

Nr art.	DN	d, ø mm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal nierdzewna		
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22

Nr art.	DN	d, ø mm
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76.1
90892	80	88.9
90893	100	108

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal węglowa**

90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28

Nr art.	DN	d, ø mm
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76.1
90892	80	88.9
90893	100	108

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress CuNiFe**

90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35

Nr art.	DN	d, ø mm
90887	40	42
90888	50	54
90891	65	76.1
90892	80	88.9
90893	100	108

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress Therm**

90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42

Nr art.	DN	d, ø mm
90888	50	54
90891	65	76.1
90892	80	88.9
90893	100	108
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress miedź		
90881	10	12
90882	12	15
90883	15	18
90884	20	22
90885	25	28
90886	32	35
90887	40	42
90888	50	54