

# Zawór spłukujący do pisuarów Koło z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy, zakryty



## PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu za urządzeniem ceramicznym
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu

## CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie bateryjne
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego

## DANE TECHNICZNE

Typ baterii	Alkaliczne (1.5 V AA)
Żywotność dostarczonej baterii	1 lat
Napięcie robocze	6 V DC
Ciśnienie	50–500 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1000 kPa
Maks. temperatura wody	35 °C
Minimalne ciśnienie przepływu	300 kPa
Przepływ obliczeniowy	18 l/s
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	6 / 24 / 48 / 72 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	6 h

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Zakres regulacji czasu wykrywania	6–15 s
Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	10 s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	0.5–15.5 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	3 s
Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne

## ZAKRES DOSTAWY

- Moduł elektroniczny

Nr art.	Pobór mocy W	PLN (+23 / 8% VAT)
96012000	3	2127,40