

Zawór spłukujący do pisuarów Koło z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie sieciowe, montaż natynkowy, zakryty



PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do ukrytego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do montażu za urządzeniem ceramicznym
- Do montażu pisuarów z dopływem z tyłu i odpływem do tyłu

CHARAKTERYSTYKA

- Zasilanie z sieci elektrycznej
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony IP44

Napięcie znamionowe	230 V AC	Ustawienia fabryczne czasu wykrywania	10 s
Częstotliwość sieciowa	50 Hz	Zakres regulacji czasu spłukiwania	0,5–15,5 s
Ciśnienie	50–500 kPa	Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania	3 s
Maks. ciśnienie próbne wody	1000 kPa	Materiał	Mosiądz / tworzywo sztuczne
Maks. temperatura wody	35 °C		
Minimalne ciśnienie przepływu	300 kPa		
Przepływ obliczeniowy	18 l/s		
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	6 / 24 / 48 / 72 h		
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	6 h		
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s		
Zakres regulacji czasu wykrywania	6–15 s		

ZAKRES DOSTAWY

- Moduł elektroniczny
- Zasilacz

Nr art.	Pobór mocy W	PLN (+23 / 8% VAT)
96018000	8	2018,70