

HERZ Harmony - rura wielowarstwowa

Arkusz znormalizowany dla rury wielowarstwowej, Wydanie 0126



Rura wielowarstwowa z polietylenu PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II, uniwersalna, stosowana w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wodno-kanalizacyjnych, także do wody pitnej. Rura dostarczana w kręgach.

☒ Opis, parametry

Numer artykułu	Długość kręgu [m]	Średnica [mm]	Grubość aluminium [mm]	Pojemność wodna [l/m]	Maks. ciśnienie [bar]
3R16020	200	16x2	0,2	0,113	klasa 1 - 10 bar klasa 2 - 10 bar klasa 4 - 10 bar klasa 5 - 10 bar
3R16060	600	16x2	0,2	0,113	
3R20010	100	20x2	0,22	0,201	klasa 1 - 10 bar klasa 2 - 10 bar klasa 4 - 10 bar klasa 5 - 10 bar
3R26030	50	26x3	0,23	0,314	klasa 1 - 10 bar klasa 2 - 10 bar klasa 4 - 10 bar klasa 5 - 10 bar
3R32030	50	32x3	0,30	0,804	klasa 1 - 10 bar klasa 2 - 10 bar klasa 4 - 10 bar klasa 5 - 10 bar

☒ Parametry techniczne

Maks. temperatura	90 °C
Maks. krótkotrwała temperatura	95 °C
Chropowatość ściany	0,007 mm
Liniowy współczynnik rozszerzalności	0,025 mm/(mK)
Promień gięcia	5 x d

Uwaga: Wszystkie schematy mają charakter symboliczny i nie podlegają żadnym ewentualnym roszczeniom. Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i mają jedynie charakter informacyjny. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian wynikających z postępu technicznego. Zamieszczone rysunki są jedynie poglądowe i mogą różnić się optycznie od rzeczywistych produktów. Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych. Produkty mogą różnić się w zależności od danego kraju. Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania. W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ.