


Korpus Practicus Docisk. kołn. uszcz.,DN 100,odpł. boc.



Dane produktowe

Nr art.: 45119
GTIN: 4026092033791
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Higiena: trwały i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję
- absolutnie odporny na korozję i trwały materiał

Opis

Wpust podłogowy Practicus z wyjmowanym syfonem, uszczelką wargową i pokrywą ochronną na czas fazy budowlanej. Ochrona akustyczna:

zgodnie z pomiarami Instytutu Fraunhofer w Stuttgarcie

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

Uszczelnienie na korpusie:

Wys. zamknięcia wodnego:

125

załączona mata uszczelniająca do przyklejenia (zmu) wg DIN 18534

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

Syfon:

100

110 mm

wodny

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Średnica:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

1,83 kg

2,12 kg

273 mm

147 mm

dł.

szer.

wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:

1

Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:

Króciec wylotowy nadaje się do połączenia z rurami SML.

Materiał korpusu wpustu:

PP

Wariant króćca:

boczny