

Nasada Ferrofix Sys 125, z mufą przyłącz. DN 50, L15



Dane produktowe

Nr art.: 48435
GTIN: 4026092066744
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odprowadzenia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System:

125

Uszczelnienie na nasadzie:

Krawędź przyłączeniowa

Wymiary

Ciężar netto:

3 kg

Ciężar brutto:

3,1 kg

Długość:

147 mm

Szerokość:

147 mm

Wysokość:

99 mm

Wymiar opakowania:

dł.

Wymiar opakowania:

szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

pokrywa ze złączką przyłączeniową

Materiał pokrywy:

Stal nierdzewna 14301

Powierzchnia:

Stal nierdzewna powierzchnia polerowana

Blokada:

przykręcony

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Szerokość ramy:

150 mm

Długość ramy:

150 mm

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

Stal nierdzewna 14301