


Korpus Ferrofix, doc. koł. uszcz. Sys 125, DN100, o. pion.



Dane produktowe

Nr art.: 54230
GTIN: 4026092053683
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Dociskowy kołnierz uszczelniający z bolcami i śrubami ze stali nierdzewnej służy do dociskania lub zgrzewania taśm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych oraz taśm uszczelniających z tworzywa sztucznego i elastomerów. Do uszczelnień wodoszczelnych mogą być stosowane tylko sprawdzone przez producenta membrany hydroizolacyjne. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wersja

System:

Uszczelnienie na korpusie:

Wys. zamknięcia wodnego:

125

Dociskowy kołnierz uszczelniający (odpowiedni do tworzenia uszczelnień wodoszczelnych)

50 mm

Cechy ogólne

Norma:

Wielkość nominalna (DN):

Średnica zewnętrzna (DA):

Aprobata:

Syfon:

EN 1253-1

100

110 mm

Z-19.53-2414, Z-19.17-1719

wodny

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

2,55 kg

2,84 kg

Długość:	273 mm
Szerokość:	273 mm
Wysokość:	201 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Zbiornik/korpus	
Liczba odpływów:	1
Materiał korpusu wpustu:	Stal nierdzewna 14301
Wariant króćca:	pionowy