


Korpus Ferrofix Sys 125, DN 100, Odpływ pionowy



Dane produktowe

Nr art.: 54430
GTIN: 4026092053645
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z nasadami

Opis

Korpus Ferrofix ze stali nierdzewnej służy w połączeniu z nasadą w systemie 125 do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wymowany syfon i pokrywę ochronną na czas fazy budowlanej. Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML.

Wersja

System:	125
Uszczelnienie na korpusie:	Krawędź przyłączeniowa
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm

Cechy ogólne

Norma:	EN 1253-1
Wielkość nominalna (DN):	100
Średnica zewnętrzna (DA):	110 mm
Aprobata:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Syfon:	wodny

Wymiary

Ciężar netto:	1,12 kg
Ciężar brutto:	1,28 kg
Długość:	142 mm
Szerokość:	142 mm
Wysokość:	204 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.

Wymiar opakowania:

wys.

Zbiornik/korpus

Liczba odpływów:

1

Materiał korpusu wpustu:

Stal nierdzewna 14301

Wariant króćca:

pionowy