

Nasada Ferrofix Sys 125, Kratka, 200 x 200 mm



Dane produktowe

Nr art.: 54916
GTIN: 4026092072455
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja	125
System:	125
Wskazówka dotycząca głębokości zabudowy:	Dla klasy obciążenia M 125, konieczne podkładki na miejscu.
Uszczelnienie na nasadzie:	Krawędź przyłączeniowa
Cechy ogólne	
Norma:	EN 1253-1
Wymiary	
Ciężar netto:	1,92 kg
Ciężar brutto:	2,02 kg
Wysokość:	100 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Ruszt kratowy
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość:	28 mm
Powierzchnia:	Zaprawiony
Blokada:	niezaryglowany
Klasa obciążenia:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	200 mm
Długość ramy:	200 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301

Wielkość oczek:

23 x 23 mm