


Nasada Ferrofix K. do prz. hyd., w:6mm,230x230mm,kr,L 15



Dane produktowe

Nr art.: 55132
GTIN: 4026092107577
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 185 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 6 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

185

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

Wymiary

Ciężar netto:

5 kg

Ciężar brutto:

5 kg

Długość:

230 mm

Szerokość:

230 mm

Wysokość:

200 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Ruszt kratowy

Blokada:

niezaryglowany

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Materiał rusztu:
Kształt nasady:
Materiał nasady:

Stal nierdzewna V2A
Kwadratowa
Stal nierdzewna 14301

Ruszt
Materiał rusztu:

Stal nierdzewna V2A