


Nasada Ferrofix K.do prz.hyd. w:6mm,300x300mm,pokr.,L 15



Dane produktowe

Nr art.: 55139
GTIN: 4026092107645
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 185 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 6 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

185

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Cechy ogólne

Norma:

EN 1253-1

Wymiary

Długość:

300 mm

Szerokość:

300 mm

Wysokość:

200 mm

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Ruszt drabinkowy
niezaryglowany

Blokada:

Klasa obciążenia:

L 15 (EN 1253-1)

Materiał rusztu:

Stal nierdzewna V2A

Kształt nasady:

Kwadratowa

Materiał nasady:

Stal nierdzewna 14301

Ruszt

Materiał rusztu:

Stal nierdzewna V2A