


Korpus Odpływu 1-cz Ferrofix, KF6 DN 100, pion., 300x300, kratka L15



Dane produktowe

Nr art.: 55150
GTIN: 4026092107751
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne

Opis

Jednoczęściowy wpust podłogowy Ferrofix ze stali nierdzewnej System 185 służy do odwodnienia punktowego i jest wyposażony w wyjmowany syfon oraz osadnik i kratkę. Wpust nadaje się do cienkowarstwowych pokryw podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia hydroizolacji (głębokość 6 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz). Króciec odpływowy jest przystosowany do podłączenia do rur SML. Wydajność odpływu ■ 2,4 l/s przy nadpiętrzeniu 20 mm.

Wersja

System:	185
Zawartość osadnika:	tak
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Wys. zamknięcia wodnego:	50 mm
Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm:	2,5
Odpływ:	pionowy

Cechy ogólne

Materiał:	Stal nierdzewna 14301
Odpływ:	pionowy
Wysokość kołnierza do przyklejenia hydroizolacji:	6 mm
Syfon:	wodny

Wymiary

Długość:	300 mm
----------	--------

Szerokość: 300 mm
Wysokość: 340 mm

Zbiornik/korpus
Liczba odpływów: 1
Wielkość nominalna odpływu (DN): 100 mm

Cechy pokrywy
Typ pokrywy: Ruszt kratowy
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Klasa obciążenia: L 15 (EN 1253-1)
Materiał rusztu: Stal nierdzewna V2A
Kształt nasady: Kwadratowa
Zawartość osadnika: tak

Ruszt
Materiał rusztu: Stal nierdzewna V2A