



Nasada Ferrofix Sys 125,koł. do prz. hydr.,kr. perf.,K3



Dane produktowe

Nr art.: 59010
GTIN: 4026092103456
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:	125
Uszczelnienie na nasadzie:	Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)
Wymiary	
Ciężar netto:	3 kg
Ciężar brutto:	3,1 kg
Długość:	246 mm
Szerokość:	246 mm
Wysokość:	150 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	Ruszt z otworami
Materiał pokrywy:	Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość:	15 mm
Powierzchnia:	Zaprawiony
Blokada:	przykręcony
Klasa obciążenia:	K 3 (EN 1253-1)
Szerokość ramy:	148 mm
Długość ramy:	148 mm
Kształt nasady:	Kwadratowa
Materiał nasady:	Stal nierdzewna 14301