

Nasada Ferrofix Sys 125,k. do prz. h.,r. szcz.,100x100mm



Dane produktowe

Nr art.: 59165
GTIN: 4026092103593
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń. Nasada nadaje się do cienkowarstwowych pokryć podłogowych (np. z żywicy epoksydowej) i posiada okalający kołnierz do przyklejenia (głębokość 15 mm, wygięty 50 mm na zewnątrz).

Wersja

System:

Uszczelnienie na nasadzie:

125

Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych)

Wymiary

Ciężar netto:

Ciężar brutto:

Długość:

Szerokość:

Wysokość:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

Wymiar opakowania:

2 kg

2,2 kg

200 mm

200 mm

90 mm

dł.

szer.

wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy:

Materiał pokrywy:

Pokrywy, Wysokość:

Blokada:

Klasa obciążenia:

Szerokość ramy:

Długość ramy:

Kształt nasady:

Materiał nasady:

Kratka szczelinowa

Stal nierdzewna 14301

15 mm

niezaryglowany

K 3 (EN 1253-1)

100 mm

100 mm

Kwadratowa

Stal nierdzewna 14301