


## Wpust remontowy Ferrofix K. do u. pł. m. u. lub f., DN50, bocz., kr.



### Dane produktowe

Nr art.: 59315  
GTIN: 4026092103029  
Grupa Rabatowa: 70

### Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Idealny dla przemysłu spożywczego
- Kuchnie przemysłowe i baseny

### Opis

Wpust remontowy Ferrofix ze stali nierdzewnej jest wyposażony w boczny odpływ DN 50 oraz wyjmowany syfon.

|                                             |                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Wersja                                      | 125                                                                          |
| System:                                     | Kołnierz do uszczelnień klejonych (odpowiedni do barier przeciwwilgociowych) |
| Uszczelnienie na nasadzie:                  | 50 mm                                                                        |
| Wys. zamknięcia wodnego:                    | 0,8                                                                          |
| Przepustowość (l/s) z nadpiętrzeniem 20 mm: |                                                                              |
| Cechy ogólne                                |                                                                              |
| Wielkość nominalna (DN):                    | 50                                                                           |
| Średnica zewnętrzna (DA):                   | 50 mm                                                                        |
| Syfon:                                      | wodny                                                                        |
| Wymiary                                     |                                                                              |
| Ciężar netto:                               | 4 kg                                                                         |
| Ciężar brutto:                              | 4,3 kg                                                                       |
| Wysokość konstrukcyjna maks:                | 107 mm                                                                       |
| Długość:                                    | 273 mm                                                                       |
| Szerokość:                                  | 248 mm                                                                       |
| Wysokość:                                   | 107 mm                                                                       |
| Wymiar opakowania:                          | dł.                                                                          |
| Wymiar opakowania:                          | szer.                                                                        |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Wymiar opakowania:       | wys.                  |
| Zbiornik/korpus          |                       |
| Liczba odpływów:         | 1                     |
| Materiał korpusu wpustu: | Stal nierdzewna 14301 |
| Wariant króćca:          | boczny                |
| Cechy pokrywy            |                       |
| Typ pokrywy:             | Ruszt kratowy         |
| Materiał pokrywy:        | Stal nierdzewna 14301 |
| Pokrywy, Szerokość:      | 138 mm                |
| Pokrywy, Długość:        | 138 mm                |
| Blokada:                 | niezaryglowany        |
| Klasa obciążenia:        | L 15 (EN 1253-1)      |
| Szerokość ramy:          | 148 mm                |
| Długość ramy:            | 148 mm                |
| Materiał nasady:         | Stal nierdzewna 14301 |