

Nasada Ferrofix Sys 125, kratka w poprz. mostki, klasa D



Dane produktowe

Nr art.: 59400
GTIN: 4026092096741
Grupa Rabatowa: 70

Zalety

- Z wyjątkowo higienicznej stali nierdzewnej odpornej na wysokie obciążenia mechaniczne
- Możliwość dowolnego łączenia z korpusami

Opis

Nasada ze stali nierdzewnej jest w połączeniu z korpusem systemu modułowego KESSEL 125 przystosowana do odwodnienia punktowego wewnątrz pomieszczeń.

Wersja

System: 125
Uszczelnienie na nasadzie: Krawędź przyłączeniowa

Wymiary

Ciężar netto: 4 kg
Ciężar brutto: 4,3 kg
Wysokość: 200 mm
Wymiar opakowania: dł.
Wymiar opakowania: szer.
Wymiar opakowania: wys.

Cechy pokrywy

Typ pokrywy: Ruszt drabinkowy
Materiał pokrywy: Stal nierdzewna 14301
Pokrywy, Wysokość: 30 mm
Blokada: przykręcony
Klasa obciążenia: D 400 (EN 124)
Szerokość ramy: 202 mm
Długość ramy: 202 mm
Materiał nasady: Stal nierdzewna 14301