


Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 90, swobodny, Typ 1



Dane produktowe

Nr art.: 720090
GTIN: 4026092076002
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

Wersja

Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne klapy zwrotne:	1

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	90
Średnica zewnętrzna (DA):	90 mm
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 1

Wymiary

Ciężar netto:	1,3 kg
---------------	--------

Ciężar brutto:	3,9 kg
Spadek:	8 mm
Długość:	385 mm
Szerokość:	167 mm
Wysokość:	230 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.
Cechy pokrywy	
Typ pokrywy:	pokrywa zamykająca
Blokada pokrywy:	Zamknięcie obsługiwane jedną ręką