

Zawór przeciwwzalewowy Staufix DN 125, swobodny, Typ 1



Dane produktowe

Nr art.: 720125
GTIN: 4026092076057
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie do Staufix typ 2 lub StaufixControl
- Elastyczna zabudowa, dostępne różne pokrywy przy zabudowie w płycie podłogowej
- Łatwe czyszczenie i konserwacja bez użycia narzędzi

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która samoczynnie zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemową rozbudowę istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną lub przebrojenie do zaworu przeciwwzalewowego StaufixControl.

Wersja

Zamknięcie awaryjne: tak
Mechaniczne klapy zwrotne: 1

Cechy ogólne

Kolor: czarny
Norma: EN 13564
Wielkość nominalna (DN): 125
Średnica zewnętrzna (DA): 125 mm
Typ ścieków: Ścieki bez fekaliów
Sposób zabudowy: swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy: gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa: Typ 1

Wymiary

Ciężar netto: 3,1 kg
Ciężar brutto: 5,7 kg
Spadek: 8 mm
Długość: 511 mm
Szerokość: 216 mm
Wysokość: 306 mm
Wymiar opakowania: dł.

Wymiar opakowania:
Wymiar opakowania:

szer.
wys.

Cechy pokrywy
Typ pokrywy:
Blokada pokrywy:

pokrywa zamykająca
Zamknięcie obsługiwane jedną ręką