

Zawór przeciwwzalewowy Staufix B. DN 125, Typ 1, z zamknięciem awaryjnym



Dane produktowe

Nr art.: 72125
GTIN: 4026092002360
Grupa Rabatowa: 10

Zalety

- Łatwe przebrojenie przy pomocy zestawów do przezbierania
- Opcjonalna klapa do ochrony przed gryzoniami dla dodatkowego bezpieczeństwa
- Szybka konserwacja i czyszczenie możliwe bez użycia narzędzi

Opis

Zawór przeciwwzalewowy do ścieków bez fekaliiów jest wyposażony w klapę mechaniczną, która zamyka się podczas przepływu zwrotnego i jednocześnie służy jako ręczne zamknięcie awaryjne. Modułowy system elementów KESSEL pozwala na bezproblemowe rozszerzenie istniejących urządzeń o drugą klapę zwrotną.

Wersja

Klapa ze stali nierdzewnej jako ochrona przed gryzoniami:	nie
Zamknięcie awaryjne:	tak
Mechaniczne klapy zwrotne:	1

Cechy ogólne

Kolor:	czarny
Norma:	EN 13564
Wielkość nominalna (DN):	125
Średnica zewnętrzna (DA):	125 mm
Typ ścieków:	Ścieki bez fekaliiów
Sposób zabudowy:	swobodny przewód kanalizacyjny
Stan w momencie dostawy:	gotowy do instalacji
Ochrona przeciwwzalewowa:	Typ 1

Wymiary

Ciężar netto:	2,2 kg
Ciężar brutto:	2,2 kg
Spadek:	9 mm
Długość:	405 mm
Szerokość:	200 mm

Wysokość:	280 mm
Wymiar opakowania:	dł.
Wymiar opakowania:	szer.
Wymiar opakowania:	wys.

Cechy pokrywy

Blokada pokrywy:

Zamknięcie szybkomocujące