

## Studzienka komfortowa LW 800 Controlfix DN 150, 770-1270 mm, Klasa D

### Article information

Nr art.: 842503D  
GTIN: 4026092049525  
Grupa Rabatowa: 03

### Advantages

- Komfort: droga przestrzeń mieszkalna lub użyteczna nie zostaje pomniejszona
- Urządzenie nie hałasuje, w budynku nie ma nieprzyjemnych zapachów ani brudu
- Łatwa zabudowa dzięki lekkim częściom studzienki i zmiennym nasadom umożliwiającym dopasowanie do poziomu podłogi
- Łatwe przebrojenie na Staufix SWA, Staufix FKA lub Pumpfix F

### Description

Studzienka komfortowa jest wyposażona w stopnie złazowe, zamkniętą kinetę przelotową i zintegrowaną rurę do czyszczenia Controlfix.

Modułowy system elementów łączonych KESSEL pozwala na bezproblemowe przebrojenie rury do czyszczenia na zawór przeciwwzalewowy klasy premium Staufix SWA, Staufix FKA lub zawór przeciwwzalewowy z pompą Pumpfix F.

Wodoszczelna – przystosowana do agresywnych ścieków – 20 lat gwarancji na zbiornik urządzenia.

Rodzaj ścieków:

Sposób zabudowy:

Stan w momencie dostawy:

Ścieki zawierające fekalia i bez fekaliiów  
zabudowa w ziemi

w częściach do montażu w miejscu instalacji  
(stopnie złazowe są zamontowane fabrycznie)

### Cechy ogólne:

Kolor:

czarny

Aprobata:

Z-42.1-224

### Zbiornik:

Liczba dopływów:

1 ST

Wielkość nominalna dopływu (DN):

150

Liczba odpływów:

1 ST

Wielkość nominalna odpływu (DN):

150

|                                                      |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odstęp między dnem rury dopływowej a dnem zbiornika: | 130 mm                                                                                                                                         |
| Odstęp między dnem rury odpływowej a dnem zbiornika: | 120 mm                                                                                                                                         |
| maks. szerokość zbiornika:                           | 1 220 mm                                                                                                                                       |
| Głębokość zabudowy:                                  | 770 - 1 270 mm                                                                                                                                 |
| Koryto:                                              | Kineta przelotowa                                                                                                                              |
| Odporność na wodę gruntową od dolnej krawędzi dna:   | 500 mm                                                                                                                                         |
| Szerokość w świetle zbiornika urządzenia (LW):       | 800 mm                                                                                                                                         |
| Szerokość w świetle wjazdu (LW):                     | 600 mm                                                                                                                                         |
| Wysokość studzienki:                                 | 880 mm                                                                                                                                         |
| Przyłącze króćca dopływowego/odpływowego:            | z króćcem bosym do przyłączenia rur kanalizacyjnych i kształtek rurowych wg PN EN 1401-1, DIN 19534, PN EN 12666-1, DIN 19537-3 i PN EN 1852-1 |
| Możliwość regulacji wysokości:                       | Nasada teleskopowa                                                                                                                             |

#### Cechy pokrywy:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rodzaj pokrywy:   | Pokrywa        |
| Materiał pokrywy: | Żeliwo szare   |
| Klasa obciążenia: | D 400 (EN 124) |
| Szczelność:       | wodoszczelny   |
| Blokada:          | zaryglowany    |
| Spadek:           | 9 mm           |