

# 745

## ZESPÓŁ KOLAN Z MOCOWANIEM Z RURKĄ Cu



### parametry

Klasa	T <sub>MAX</sub>	P <sub>MAX</sub>
1	+60°C	1,0 MPa
5	+90°C	0,6 MPa

### dane techniczne

indeks	wielkość	masa [kg]	D	R	L	l	H	h	E	Dz	A
62-745-1615-000	15x16	0,28	8	16,4	88	50	237,5	205	15	13	6

Wymiary w mm.

### materiały

**KORPUS:** mosiądz CW617N z powłoką niklowaną z zewnątrz  
**TULEJA ZACIUSKOWA i LISTWA MONTAŻOWA :** stal nierdzewna AISI304  
**PIERŚCIEŃIE USZCZELNIAJĄCE TYPU "O" :** NBR  
**GNIAZDO TULEJI:** polipropylen  
**RURKA:** miedź z powłoką chromowaną

### opis

- Pozwala na szybki i łatwy montaż grzejników dolnozasilanych z rozstawem przyłączy 50 mm
- Estetyczny wygląd przy podłączeniu grzejników łazienkowych i stalowych płytowych typu V
- Kompatybilność z adapterami pod rurki Cu Ø15
- Umożliwia wykonywanie prób ciśnieniowych bez podłączonego grzejnika

