

Środek czyszczący QIK CLEAN 1000



QIK CLEAN 1000 to profesjonalny środek czyszczący do instalacji centralnego ogrzewania przeznaczony do usuwania osadów, kamienia kotłowego, rdzy oraz innych zanieczyszczeń gromadzących się wewnątrz instalacji. Regularne stosowanie preparatu poprawia efektywność wymiany ciepła, zwiększa żywotność urządzeń grzewczych i zapobiega awariom.

Dane techniczne:

Pojemność:	1L
pH w temperaturze 20°C:	10,3
Zalecane stężenie:	1%
Kolor:	bezbardwy

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
QIK Clean 1000 - środek czyszczący do instalacji	92HC1000C

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony do instalacji niskotemperaturowych, wysokotemperaturowych oraz mieszanych.

Sprawdza się doskonale w układach wykonanych z różnorodnych materiałów.

DZIAŁANIE:

- Usuwa osady i korozję z rur, grzejników i wymienników ciepła
- Poprawia przepływ wody i zmniejsza utratę ciepła
- Można stosować z pompą czyszczącą lub bezpośrednio
- Bezpieczny dla instalacji - odpowiedni do wszystkich typów systemów
- Nadaje się do wszystkich rodzajów wody i materiałów stosowanych w instalacjach

SPOSÓB UŻYCIA:

Środek dodawany jest do układu centralnego ogrzewania. Przed zastosowaniem należy spuścić wystarczającą ilość wody, aby cała zawartość opakowania dostała się do krążącej części układu. Następnie uruchamiamy instalację na pełnej wydajności pozostawiając ją pracującą przez 2-6h, aż do przywrócenia zadowolającej wydajności. Po tym procesie opróżnij i wypłucz system usuwając preparat i zanieczyszczenia. System uzupełnić należy wodą z dodatkiem inhibitora korozji QIK PROTECT 1000. Przeprowadzenie całego procesu pozwoli uzyskać znaczącą poprawę cyrkulacji czynnika grzewczego i zapewni długotrwałą ochronę przed korozją i kamieniem.

Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. Przed użyciem wymaga dokładnego wstrząśnięcia w celu zapewnienia jednorodności preparatu.

DOZOWANIE

Środek stosować w proporcji 1% tj. 1L na 100L wody w instalacji. Opakowanie 1L wystarczające jest dla standardowej instalacji domowej do 10 grzejników lub 80m² instalacji podłogowej. Zastosowanie większego stężenia jest dozwolone.

PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Środek czyszczący QIK CLEAN 1000 mimo nieszkodliwości dla zdrowia wymaga ostrożności w trakcie jego stosowania. Trzymać z dala od dzieci. W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. W przypadku pojawienia się reakcji alergicznych czy zmian skórnych skontaktować się z lekarzem. Unikać przeniknięcia do kanalizacji/wód powierzchniowych/gruntowych. Pojemnik i zawartość usuwać zgodnie z prawem o odpadach niebezpiecznych.

TRANSPORT I WARUNKI PRZEWOZU

Produkt należy transportować wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych i odpowiednio zabezpieczonych opakowaniach. Preparat nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny i tym samym nie podlega przepisom RID/ADR. Podczas transportu wymagane jest utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie $>0^{\circ}\text{C}$. Należy bezwzględnie unikać długotrwałego narażenia na temperatury ujemne. Produkt wymaga także ochrony przed przegrzaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz innymi wpływami mogącymi pogorszyć jego parametry jakościowe.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Należy zapewnić ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz unikać uszkodzeń mechanicznych opakowań mogących skutkować niekontrolowanym wyciekiem preparatu. Zakres temperatur przechowywania wynosi od 0°C do 35°C . Czas przechowywania jest tożsamy z okresem gwarancji i wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

GWARANCJA

Środek czyszczący objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań uszkodzonych mechanicznie na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem (np. rzucanie, nieostrożny transport) ani preparatu zanieczyszczonego chemicznie.