

Inhibitor korozji QIK PROTECT 1000



Inhibitor korozji **QIK PROTECT 1000** to profesjonalny środek do zapobiegania korozji metali, tworzeniu się kamienia, hałasu i gazu w instalacji wszystkich typach systemów centralnego ogrzewania. Środek zapewni doskonałe działanie w każdym typie wody (twardej, miękkiej, zdemineralizowanej) i jest nieszkodliwy dla wszystkich materiałów wykorzystywanych w instalacjach.

Dane techniczne:

Pojemność:	1L
pH w temperaturze 20°C:	6,5
Zalecane stężenie:	1%
Kolor:	jasnożółty

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
QIK Protect 1000 - inhibitor korozji do instalacji	92HC1000P

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony do układów grzewczych zarówno niskotemperaturowych, wysokotemperaturowych, jak i mieszanych. Skutecznie ogranicza korozję elementów instalacji centralnego ogrzewania i redukuje odkładanie się kamienia. Doskonale sprawdza się w instalacjach zbudowanych z różnych materiałów, takich jak miedź, mosiądz, aluminium, PEX, polipropylen, żeliwo czy stal.

DZIAŁANIE:

- Skuteczna bariera antykorozyjna
- Zwiększona wydajność odpowietrzania systemu
- Ochrona przed osadami
- Zmniejszenie przenoszenia drgań i hałasu w instalacji
- Bezpieczny w użyciu, nie zawiera substancji żrących
- Nadaje się do wszystkich rodzajów wody i materiałów stosowanych w instalacjach

SPOSÓB UŻYCIA:

Inhibitor dodawany jest do układu centralnego ogrzewania. Przed zastosowaniem należy spuścić wystarczającą ilość wody, aby cała zawartość opakowania dostała się do krążącej części układu. W nowych instalacjach wystarczające jest zastosowanie inhibitora korozji. W instalacjach istniejących przed zastosowaniem inhibitora należy układ oczyścić wykorzystując środek czyszczący QIK CLEAN 1000.

Produkt nie jest przeznaczony do spożycia. Przed użyciem wymaga dokładnego wstrząśnięcia w celu zapewnienia jednorodności preparatu.

DOZOWANIE

Środek stosować w proporcji 1% tj. 1L na 100L wody w instalacji. Zastosowanie większego stężenia jest dozwolone. Opakowanie 1L wystarczające jest dla standardowej instalacji domowej do 10 grzejników lub 80m² instalacji podłogowej.

PORADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Inhibitor QIK PROTECT 1000 mimo nieszkodliwości dla zdrowia wymaga ostrożności w trakcie jego stosowania. Trzymać z dala od dzieci. W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. W przypadku pojawienia się reakcji alergicznych czy zmian skórnych skontaktować się z lekarzem. Unikać przeniknięcia do kanalizacji/wód powierzchniowych/gruntowych. Pojemnik i zawartość usuwać zgodnie z prawem o odpadach niebezpiecznych.



TRANSPORT I WARUNKI PRZEWOZU

Produkt należy transportować wyłącznie w oryginalnych, zamkniętych i odpowiednio zabezpieczonych opakowaniach. Preparat nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny i tym samym nie podlega przepisom RID/ADR. Podczas transportu wymagane jest utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie $>0^{\circ}\text{C}$. Należy bezwzględnie unikać długotrwałego narażenia na temperatury ujemne. Produkt wymaga także ochrony przed przegrzaniem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz innymi wpływami mogącymi pogorszyć jego parametry jakościowe.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Należy zapewnić ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz unikać uszkodzeń mechanicznych opakowań mogących skutkować niekontrolowanym wyciekiem preparatu. Zakres temperatur przechowywania wynosi od 0°C do 35°C . Czas przechowywania jest tożsamy z okresem gwarancji i wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

GWARANCJA

Inhibitor korozji objęty jest 24-miesięcznym okresem gwarancji producenta. Gwarancja nie obejmuje opakowań uszkodzonych mechanicznie na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem (np. rzucanie, nieostrożny transport) ani preparatu zanieczyszczonego chemicznie.